

FF TLF 1500

Navalno vatrogasno vozilo

Made in Croatia



Karakteristike

- ❖ Flammifer FF TLF 1500 je navalno vatrogasno vozilo najveće dopuštene mase 7 t sa timskom kabinom za prijevoz do 7 osoba.
- ❖ Namijenjeno je gašenju požara u mjestima i gradovima uskih ulica i teže prohodnosti gdje njegova širina od 2,10 m dolazi do izražaja.
- ❖ Vatrogasno vozilo opremljeno je vatrogasnom pumpom srednjeg tlaka, jednim brzo navalnim vitlom, mlaznicom srednjeg tlaka za gašenje požara vodom ili pjenom te spremnikom za vodu od 1500 litara smještenim u središnjem dijelu vatrogasne nadogradnje



FLAMMIFER



Flammifer d.o.o • Ulica akademika Milana Heraka 22 • 47280 Ozalj • Croatia

Tel.: +385 (0)47/731-048 • +385 (0)47/731-068 • +385 (0)47/ 731-088 • Fax: +385 (0)47/731-008 • GSM: +385 (0)91/6645-631

www.flammifer.hr • www.facebook.com/FlammiferOzalj • flammifer@flammifer.hr



Osnovna vatrogasna oprema

- ❖ Spremnik vode od 1500 L napravljeni od PE-HD
- ❖ Pumpa srednjeg tlaka tipa: FPN 10-1000
- ❖ Brzonovalno vitlo duljine 25 metara s električnim namatanjem s mlaznicom za vodu
- ❖ Ljestve za pristup krovu nadogradnje
- ❖ Nosači vatrogasne opreme koju definira naručitelj

Nadogradnja

- ❖ Kompletna nadogradnja izrađena je od lakih materijala (aluminij)
- ❖ Po 3 aluminijske sa šipkom i bravicom za zaključavanje sa svake strane vozila
- ❖ Na zadnjoj strani vrata ili roleta s bravicom za zaključavanje
- ❖ LED osvjetljenje nadogradnje iznutra pali se prilikom otvaranja nadogradnje
- ❖ LED osvjetljenje okoline, bočno i straga
- ❖ Lagano vađenje vatrogasne opreme i velika preglednost iste
- ❖ Teža oprema postavljena nisko i lako dostupna



Podvozje

Osnovne karakteristike podvozja:

- ❖ Iveco Daily 70C18 DC 4x2 EURO 6
- ❖ Timska kabina za 7 osoba (1+2+4)
- ❖ Osovinski razmak: 3750 mm
- ❖ Snaga motora: 180 KS / 132 kW
- ❖ Dimenzije vozila: DxŠxV: 6170 x 2100 x 2650 mm
- ❖ Najveća dopuštena masa: 7.000 kg

Opcija

- ❖ Visokotlačni modul sa pumpom kapaciteta 42l/100 bara pogonjen preko benzinskog motora snage 10,2kW, s električnim i ručnim paljenjem. Opremljen visokotlačnim vitlo promjera DN 13 mm i dužine cijevi od 60 m s električnim namatanjem, mješačem pjenila 1-6% u sklopu pumpe, te automatski akcelerator
- ❖ Rasvjetni stup s 2 ili 4 LED reflektora i pneumatskim izvlačenjem
- ❖ Vučno vitlo

Signalizacija

- ❖ Signalizacija vozila prema propisima za vatrogasna vozila
- ❖ Signalni most sa LED rasvjetom na krovu vozila
- ❖ Po dvije LED bljeskalice sa prednje i stražnje strane vozila
- ❖ Višetonska vatrogasna sirena s razglasom
- ❖ Priprema za ugradnju radio stanice
- ❖ Svi glavni natpisi na jeziku naručitelja
- ❖ Sva ostala signalizacija prema nacionalnim propisima



MOGUĆNOST UGRADNJE NOSAČA I RAZMJETAJA VATROGASNE OPREME PO POTREBI NARUČITELJA.