

# FF TLF 2500/100

## Navalno vatrogasno vozilo

Made in Croatia

4x4



## Karakteristike

- ❖ Flammifer FF TLF 2500/100 je navalno vatrogasno vozilo najveće dopuštene mase 16 t sa kabinom za šesteročlanu posadu.
- ❖ Namijenjeno je gašenju požara od manjih sredina do većih gradova te gašenju požara otvorenih prostora.
- ❖ Njegov kratki osovinski razmak te njegova ukupna duljina smanjuju radijus okretanja te omogućuje lakše upravljanje vozilom u uskom okruženju.
- ❖ Pogon na sva četiri kotača omogućuje mu lakše kretanje po teško prohodnom terenu.
- ❖ Vatrogasno vozilo opremljeno je vatrogasnom pumpom srednjeg i visokog tlaka, jednim brznavalnim visokotlačnim vitlom, mlaznicom visokog tlaka za gašenje požara vodom ili pjenom te spremnikom za vodu od 2500 litara i spremnikom pjena od 100 litara smještenim u središnjem dijelu vatrogasne nadogradnje.



**FLAMMIFER**



Flammifer d.o.o • Ulica akademika Milana Heraka 22 • 47280 Ozalj • Croatia

Tel.: +385 (0)47/731-048 • +385 (0)47/731-068 • +385 (0)47/731-088 • Fax: +385 (0)47/731-008 • GSM: +385 (0)91/6645-631

www.flammifer.hr • www.facebook.com/FlammiferOzalj • prodaja@flammifer.hr





## Nadogradnja

- ❖ Kompletna nadogradnja izrađena je od lakih materijala (aluminij)
- ❖ Po 3 aluminijske rolete sa šipkom i bravicom za zaključavanje sa svake strane vozila
- ❖ Na zadnjoj strani vrata ili roleta s bravicom za zaključavanje
- ❖ Unutarnje LED osvjetljenje nadogradnje pali se prilikom otvaranja nadogradnje
- ❖ LED osvjetljenje okoline, bočno i straga
- ❖ Lagano vađenje vatrogasne opreme i velika preglednost iste
- ❖ Teža oprema postavljena nisko i lako dostupna



## Podvozje

Osnovne karakteristike podvozja:

- ❖ MAN TGM 13.290 4x4 BL, EURO 5
- ❖ Timska kabina (1+1+4)
- ❖ Osovinski razmak: 3650 mm
- ❖ Snaga motora: 290 KS / 213 kW
- ❖ Dimenzije vozila: DxŠxV: 7690 x 2530 x 3295 mm
- ❖ Najveća dopuštena masa: 16.000 kg

## Osnovna vatrogasna oprema

- ❖ Spremnik vode od 2500 L napravljen od PE-HD
- ❖ Spremnik pjenila od 100 L napravljen od PE-HD
- ❖ Pumpa srednjeg i visokog tlaka tipa:
  - FPN 10-2000, FPH 40-250
- ❖ Brzonovalno visokotlačno vitlo duljine cijevi 60 ili 80 m s električnim namatanjem s visokotlačnom mlaznicom za vodu i pjenu
- ❖ Ljestve za pristup krovu nadogradnje
- ❖ Mogućnost ugradnje nosača vatrogasne opreme prema zahtjevu naručitelja



## Signalizacija

- ❖ Signalizacija vozila prema propisima za vatrogasna vozila
- ❖ Signalni most sa LED rasvjetom na krovu vozila
- ❖ Po dvije LED bljeskalice sa prednje i stražnje strane vozila
- ❖ Višetonka vatrogasna sirena s razglasom
- ❖ Priprema za ugradnju radio stanice
- ❖ Svi glavni natpisi na jeziku naručitelja
- ❖ Sva ostala signalizacija prema nacionalnim propisima

## Opcija

- ❖ Rasvjetni stup s 4 LED reflektora i pneumatskim izvlačenjem
- ❖ Bacač vode: kapaciteta 1.600 lit./min, ugrađen na krovu nadogradnje, sklopiv s ručnom regulacijom broja okretaja motora
- ❖ Drugo brzonovalno visokotlačno vitlo sa 60 ili 80 m cijevi
- ❖ Brzonovalno vitlo srednjeg tlaka sa 25 m cijevi
- ❖ Vučno vitlo

**MOGUĆNOST UGRADNJE NOSAČA I RAZMJETAJA VATROGASNE OPREME PO POTREBI NARUČITELJA.**