

FF TLF 3000 WF

Šumsko vatrogasno vozilo

Made in Croatia



Karakteristike

- ❖ Flammifer FF TLF 3000 WF je šumsko vatrogasno vozilo najveće dopuštene mase 10,3 t sa kratkom kabinom za prijevoz do 3 osobe.
- ❖ Namijenjeno je gašenju šumskih požara i požara otvorenih prostora. Pogonom na svim kotačima lako je prilagodljiv svim tipovima terena i teškim zadacima.
- ❖ Prilagodljivo podvozje osigurava ogromnu čvrstoću i iznimnu fleksibilnost na zahtjevnim terenima. Vanjski dio izveden je sa mehaničkom zaštitom.
- ❖ Vatrogasno vozilo sadrži osnovnu opremu za gašenje požara šuma i niskog raslinja. Opremljeno je vatrogasnom pumpom srednjeg i visokog tlaka, jednim brzim visokotlačnim vitlom, mlaznicom visokog tlaka za gašenje požara vodom ili pjenom te spremnikom za vodu od 3000 litara smještenim u središnjem dijelu vatrogasne nadogradnje.



FLAMMIFER





Osnovna vatrogasna oprema

- ❖ Spremnik vode od 3000 L napravljen od PE-HD
- ❖ Pumpa srednjeg i visokog tlaka tipa:
 - FPN 10-2500, FPH 40-250
- ❖ Brzonalno visokotlačno vitlo duljine cijevi 60 ili 80 m s električnim namatanjem s visokotlačnom mlaznicom za vodu i pjenu
- ❖ Ljestve za pristup krovu nadogradnje
- ❖ Nosači vatrogasne opreme koju definira naručitelj
- ❖ Vučno vitlo 5000 kg

Nadogradnja

- ❖ Kompletna nadogradnja izrađena je od lakih materijala (aluminij)
- ❖ Vanjska mehanička zaštita od aluminijskih cijevi
- ❖ Po 2 aluminijske roleta sa šipkom i bravicom za zaključavanje sa svake strane vozila
- ❖ Na zadnjoj strani vrata ili roleta s bravicom za zaključavanje
- ❖ LED osvjetljenje nadogradnje iznutra pali se prilikom otvaranja nadogradnje
- ❖ LED osvjetljenje okoline, bočno i straga
- ❖ Lagano vađenje vatrogasne opreme i velika preglednost iste
- ❖ Teža oprema postavljena nisko i lako dostupna



Signalizacija

- ❖ Signalizacija vozila prema propisima za vatrogasna vozila
- ❖ Signalni most sa LED rasvjetom na krovu vozila
- ❖ Po dvije LED bljeskalice sa prednje i stražnje strane vozila
- ❖ Višetonska vatrogasna sirena s razglasom
- ❖ Priprema za ugradnju radio stanice
- ❖ Svi glavni natpisi na jeziku naručitelja
- ❖ Sva ostala signalizacija prema nacionalnim propisima



Podvozje

Osnovne karakteristike podvozja:

- ❖ Mercedes Unimog U4023 4x4 EURO 6
- ❖ Kratka kabina za 3 osobe (1+2)
- ❖ Osovinski razmak: 3850 mm
- ❖ Snaga motora: 231 KS / 170 kW
- ❖ Dimenzije vozila min.: DxŠxV: 6515 x 2330 x 2835 mm
- ❖ Najveća dopuštena masa: 10.300 kg

Opcija

- ❖ Rasvjetni stup s 4 LED reflektora i pneumatskim izvlačenjem
- ❖ Bacač vode: kapaciteta 1.600 lit./min, ugrađen na krovu nadogradnje, sklopiv s ručnom regulacijom broja okretaja motora
- ❖ Drugo brzonalno visokotlačno vitlo sa 60 ili 80 m cijevi
- ❖ Brzonalno vitlo srednjeg tlaka sa 25 m cijevi

MOGUĆNOST UGRADNJE NOSAČA I RAZMJEŠTAJA VATROGASNE OPREME PO POTREBI NARUČITELJA.